

Bodeneinbauleuchten E27 oder Energiespar



Bodeneinbauleuchte Außen 21cm seitlich 2-strahlig



Befahrbare Einbauleuchte IP67 für Außen, für Parkbereiche oder Plätze. Für energiesparende Leuchtstofflampe 18W
LB-03C

Die Abstrahlung erfolgt nach zwei Seiten.
Eingebautes, verlustarmes Vorschaltgerät.
Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe PLC 18W G24d
Lampe bitte extra bestellen.
Maximale statische Gewichtsbelastung 2000 kg, max mit 25 km/h befahrbar.
Maximale Gehäusetemperatur 55°C - human touch.
Betriebsspannung 230V
Schutzart IP67
Zierring aus Aluminiumguß anthrazit.
Lieferung mit Kunststoff-Einbauhülse.
Abmessungen: Blende 210 mm, Einbauloch 200 mm, Einbautiefe 283 mm.
Gewicht: 3,85 kg



Bodeneinbaustrahler seitlich 12-strahlig IP67 Außen



Bodenleuchte befahrbar. Für Parkplatz, Parkhaus, Auffahrt. Für energiesparende Leuchtstofflampe 11W
LB-03D

Die Abstrahlung erfolgt nur seitlich rundum.
inkl. Energiesparlampe 18W
Maximale statische Gewichtsbelastung 2000 kg, max mit 25 km/h befahrbar.
Maximale Gehäusetemperatur 55°C - human touch.
Schutzart: IP67 wasserdicht.
Zierring aus Aluminiumguß anthrazit.
Lieferung mit Kunststoff-Einbauhülse.
Abmessungen: Blende 210mm, Einbauloch 200mm, Tiefe 283mm
Gewicht: 3,2 kg



Bodeneinbauleuchte T5 Einbauleuchte IP67



Lange Edelstahl-Bodeneinbau-Leiste für Leuchtstoffröhre T 5 21 Watt. Wasserdicht
LB-100

Zur Abstrahlung von Fassaden oder Plakaten.
Lichtverteilung 90°
Geeignet für Leuchtstoffröhre T5 21 Watt.
Röhre bitte extra bestellen.
Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
Maximale Gehäusetemperatur 30°C - human touch.
Betriebsspannung 230V
Schutzart IP67
Abdeckung aus VA Edelstahl gebürstet.
Abmessungen: Blende 100cm x 12cm,
Einbauloch: L 100cm, B 12cm, Tiefe 9,7cm
Gewicht: 8,3 kg

Halogen Bodeneinbauleuchten



Bodeneinbaustrahler 10cm Nautik rund Halogen IP67



Begehbare Bodeneinbauleuchte Halogen 35W mit runder Aluminium-Blende. Wasserdicht
LB-10NR

Das Leuchtmittel ist schwenkbar bis 20°.
Leuchtmittel MR16 und Transformator müssen extra bestellt werden.
Abdeckblende: Aluminium silbergrau, ø 105 mm.
Erforderliche Einbauöffnung ø 100 mm, Tiefe 112mm.
max. Gehäusetemperatur 97°C
Betriebsspannung 12V
Schutzart IP67
Mit zwei Messing-Verschraubungen zur Weiterführung der Leitungen.
Eine Anschlußleitung 100cm ist bereits angebracht.
Inklusive Bodeneinbautopf aus Kunststoff.
Gewicht: 0,6 kg

Zubehör: Außenleuchten



Edelstahlblende f. Einbauleuchte Nautic Eckig
LB-10NZ1

Halogen Bodeneinbauleuchten



Bodeneinbaustrahler IP67 Modo Mini 230V



Halogen Aluminium-Bodeneinbauleuchte mit trittfester Blende 11cm. GU10 max.35W IP67
LB-11-A

Abdeckscheibe: Klares Sicherheitsglas.
Maximale statische Gewichtsbelastung 500 kg.
Mit Fassung GU10 für Halogenlampe 230V / 35W oder LED Lampe.
Max. Länge des Leuchtmittels 55mm.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Betriebsspannung 230V
Gehäuse Aluminiumguß schwarz mit Kunststoff-Einbautopf.
Schutzart IP67
Ausführungen:
1) Edelstahlblende rund Ø 115mm.
2) Edelstahlblende eckig 110 x 110mm.
Einbau-Ausschnitt Ø 105mm, Einbautiefe 145 mm
Gewicht: 1,4 kg



Bodeneinbaustrahler Außen Modo Mini Cover seitlich



Halogen Boden-Einbauleuchte mit seitlich abstrahlender Blende 11cm. IP67, GU10 35W.
LB-11-B

Maximale statische Gewichtsbelastung 500 kg.
Mit Fassung GU10 für Halogenlampe 230V bis 35W
Wir empfehlen die Verwendung einer LED Lampe, wegen der wesentlich längeren Lebensdauer.
Max. Länge des Leuchtmittels 55mm.
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Betriebsspannung 230V
Bodenstrahler Aluminiumguß schwarz mit Kunststoff-Montagetopf.
Schutzart: IP67
Ausführungen:
Typ 1: Blende einseitig abstrahlend.
Typ 2: Blende zweiseitig abstrahlend.
Typ 12: Blende 12-strahlig.
Blende Ø 105mm, Einbauausschnitt Ø 105mm, Einbautiefe 122 mm
Auslaufartikel - Restbestand - Wir empfehlen auch unsere LB-LD64 LED Einbauleuchten.
Gewicht: 1,4 kg



Bodeneinbauleuchte schwenkbar 13cm MR16 Round



Begehbare Boden-Einbauleuchte für Außen. Halogen 35W mit Edelstahl IP67. Belastbar bis 5 Tonnen.
LB-14H15

Einstellbarer Abstrahlwinkel.
Bestückbar mit Halogen-Leuchtmittel MR16 12V 20 - 35W, engbündelnd oder breitstrahlend.
Betriebsspannung 12V
(230V Trafo und Lampe bitte extra bestellen)
Mit 1x Kabelverschraubung zum Anschluß.
Belastbar bis 5000 kg.
Einbauhülse aus Polyamid. Zuerst Hülse eingraben / betonieren, danach Leuchte einsetzen.
Schutzart IP 67 strahlwasserfest.
Abdeckung aus matt poliertem Edelstahl, Ø 135mm, Höhe über Abschluß 15mm. Dichtungsring Silikon.
Einbautiefe 115 mm.
Gewicht: 1,1 kg



Bodeneinbauleuchte 13cm MR16 Kelvin/Quadro schwenkbar



www.dimmer.de

Aussen-Halogen Boden-Einbauleuchte 50W mit Edelstahl rechteckig IP67. Belastbar bis 5 Tonnen. LB-14H20

Einstellbarer Abstrahlwinkel.
Bestückbar mit Halogen-Leuchtmittel MR16 12V 20 - 35W, engbündelnd oder breitstrahlend.
Betriebsspannung 12V (230V Trafo und Lampe bitte extra bestellen)
Mit 1x Kabelverschraubung zum Anschluß.
Belastbar bis 5000 kg.
Einbauhülse aus Polyamid. Zuerst Hülse eingraben / betonieren, danach Leuchte einsetzen.
Schutzart IP 67 strahlwasserfest.
Abdeckring aus Edelstahl poliert, 130mm x 130mm. Dichtungsring Silikon.
Einbautiefe 115 mm.
Gewicht: 1,2 kg



Bodeneinbauleuchte 13cm GU10 Quadrat für Aussen



www.dimmer.de

Halogen Boden-Einbauleuchte für Innen und Aussen 50W mit Edelstahl 130mm rechteckig. Belastbar bis 2 Tonnen. LB-14H24

Abstrahlrichtung gerade.
Bestückbar mit Halogen-Leuchtmittel GU10 230V 35W - 50W, engbündelnd oder breitstrahlend.
Betriebsspannung 230V
Mit 1x Kabelverschraubung zum Anschluß.
Belastbar bis 2000 kg.
Einbauhülse aus Polyamid. Zuerst Hülse eingraben / betonieren, danach Leuchte einsetzen.
Schutzart IP 67 strahlwasserfest.
Abdeckblende aus Edelstahl matt poliert, 130mm x 130mm. Dichtungsring Silikon.
Einbautiefe 120 mm.
Gewicht: 1,1 kg



Bodeneinbauleuchte IP67 GU10 Adjusta schwenkbar 14cm



www.dimmer.de

Halogen Boden-Einbauleuchte Aussen 50W mit Edelstahl Blende 135mm rund. Belastbar bis 5 Tonnen. LB-14H25

Einstellbare Abstrahlrichtung.
Bestückbar mit Halogen-Leuchtmittel GU10 230V 35W - 50W, engbündelnd oder breitstrahlend.
Betriebsspannung 230V
Mit 1x Kabelverschraubung zum Anschluß.
Belastbar bis 5000 kg.
Einbauhülse aus Polyamid. Zuerst Hülse eingraben / betonieren, danach Leuchte einsetzen.
Schutzart IP 67 strahlwasserfest.
Abdeckung aus matt poliertem Edelstahl, Ø 135mm, Höhe über Abschluß 15mm. Dichtungsring Silikon.
Einbautiefe 115 mm.
Gewicht: 1,1 kg



Bodeneinbauleuchte IP66 Rundum Gargono Halogen Außen

Aluminium-Bodeneinbaustrahler seitlich abstrahlend mit trittfester Blende 15cm. Auch für LED.
Restbestand 1 Stück
Abdeckscheibe: Transparentes Sicherheitsglas.
Schutzart IP66
Maximale statische Gewichtsbelastung 500 kg.
Geeignet für Kaltlichtspiegellampe MR16 12V 50W oder LED Lampen MR16
Leuchtmittel und Trafo bitte extra bestellen.
Betriebsspannung 12V
Mit 6-facher Abdeckblende für seitliche Abstrahlung ringsum.
Frontblende Aluminium, grau.
Abmessungen: Aussendurchmesser 150 mm, Einbautiefe 240 mm, Einbauausschnitt Ø115mm
LB-16-NV

Bodeneinbauleuchten E27 oder Energiespar



Schwere Bodeneinbauleuchte IP67 E27 ohne Reflektor



Hoch belastbare Einbauleuchte Aussen für Reflektorlampen E27 bis 40 W. Durchmesser 175mm LB-18-E0

Zum Einsatz von Reflektorlampen E27 für Normal- oder Energiespar-Lampen. Belastbar bis 900 kg.
Anschlußspannung 230V
Schutzart IP67 spritzwasserbeständig.
Abdeckung: Alu-Druckguß 175mm,
Scheibe Klarglas 160mm
Einbautiefe 270 mm
Gewicht: 1,9 kg



Stabile Bodeneinbauleuchte IP67 E27 mit Reflektor



Schwere Boden-Einbauleuchte 18cm für Außen. Für Kompakt-Leuchtstofflampe, LED oder Glühlampe E27. LB-18R

Empfohlene Leuchtmittel: Glühlampe bis 40W oder Energiesparlampe bis 15W. Lampe bitte extra bestellen.
Leuchtmittel-Länge: Max. 128mm
Max. Belastbarkeit 500kg
Betriebsspannung 110V... 240V
Abdeckung Klarglas gehärtet 160mm.
Abdeckung: Edelstahl poliert 180mm.
Einbautiefe 290mm
Gewicht: 2,5 kg



Aussen Bodeneinbauleuchte Modo seitlich abstrahlend IP67



Energiesparende Bodeneinbaulampe 21cm, einseitig oder rundum abstrahlend. Mit Vorschaltgerät für Leuchtstofflampe PL-C 18W G24d LB-20B

Ausführungen:

Typ 1: Blende einseitig abstrahlend.

Typ 2: Blende zweiseitig abstrahlend.

Typ 12: Blende 12-strahlig.

Maximale statische Gewichtsbelastung 1500 kg.

Mit Vorschaltgerät für Leuchtstofflampe PL-C 18W G24d

Leuchtmittel bitte extra bestellen.

Maximale Gehäusetemperatur 50°C - Human Touch berührungssicher.

Auf Sonderwunsch auch für besonders helle Metaldampflampe HQI 35W lieferbar.

Betriebsspannung 230V 50Hz.

Gehäuse Aluminiumguß schwarz mit Kunststoff-Montagetopf.

Abdeckung Alu-Guß Ø 210mm,

Schutzart IP67 - spritzwasserfest

Einbauausschnitt Ø 205mm, Einbautiefe 300 mm

Gewicht: 5,8 kg



Aussen Bodeneinbauleuchte IP67 20cm E27 m. Reflektor



1500kg belastbare Einbauleuchte mit Reflektor für Kompaktleuchtstofflampe / Energiesparlampe E27. LB-20R

Zur Beleuchtung von Büschen und Sträuchern.

Empfohlene Leuchtmittel: Glühlampe 40W oder Energiesparlampe 11W.

Betriebsspannung 230V

Abdeckung Alu-Guß grau 200mm,

Eingelassene Glas-Schutzscheibe D 115mm.

Maximale statische Gewichtsbelastung: 1500 kg

Schutzart IP67 - spritzwasserfest

Abmessungen ø 205mm, Tiefe 220mm.

Gewicht: 2,65 kg

Bodeneinbaustrahler Metallampflampen



**Bodeneinbaustrahler IP67
schwenkbar 20cm für HQI-T 70W**



Befahrbare Einbauleuchte für Außen, Gebäude oder Bäume. Für Metallampflampe HQI-T 70W energiesparend.
LB-20T7-15

Diese Leuchte ist extrem stabil aufgebaut, daß sie von Fahrzeugen überrollt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Der Einbau erfolgt z.B. in Gehsteige oder Auffahrten.

Hoher Feuchtigkeitsschutz durch Spezialdichtungen.

Der Reflektor in der Leuchte kann um 20° geneigt festgeschraubt werden, um den Lichtstrahl abzulenken.

Lichtverteilung 35°

Eingebautes Vorschalt- und Zündgerät. Leistungsverbrauch 70W / Lichtausbeute 300W Halogen.

Benötigtes Leuchtmittel: Metallampf-Entladungslampe HQI-T 70W G12.

Betriebsspannung 230V

Aluminiumguß-Gehäuse mit massivem Aluminium-Abdeckring sandgestrahlt und grau pulverbeschichtet.

Sonderanfertigung mit Zierblende in gold, alt-messing und kupfer möglich!

Scheibe aus gehärtetem Glas 15mm.

Zum Lieferumfang gehört ein Kunststoff-Einbautopf, der vor der Leuchte eingepflastert oder betoniert wird. Erst nach Beendigung der Grab- /

Mauerarbeiten wird einfach die Leuchte in den Topf eingesetzt und angeschlossen.

Belastbar bis 1500 kg

Schutzart IP67 - strahlwasserfest

Abmessungen: Außen ø 205mm, Einbau ø 195mm, Tiefe 375 mm.

Gewicht: 7,1 kg



**Bodeneinbauleuchte Außen
Befahrbar 20cm HID 70W**

Befahrbarer Bodeneinbaustrahler IP67 zum Anstrahlen von Gebäuden oder Bäumen. Für Metallampflampe HQI-TS 70W energiesparend.
LB-20X7-0

Halogen Bodeneinbauleuchten



**Bodeneinbaustrahler schwenkbar
Außen Halogen 75W 21cm**



Bodeneinbaustrahler IP67, schwenkbar, Halogen Hochvolt bis 75W. Mit Edelstahl-Blende. Hoch belastbar.
LB-21H

Für Halogen-Reflektorlampe E111, 230V bis 75W (2.000 h). (Nicht im Lieferumfang)

Abstrahlwinkel 24°

Für Durchgangsverdrahtung.

Anschlußspannung 230V.

Inkl. Kunststoff-Einbauhülse.

Gehäuse Aluminiumguß, Blende V2A 7mm, belastbar bis 1500 kg

Schutzart IP67 - spritzwasserfest.

Abmessungen: ø 215mm, Tiefe 225mm, Einbauloch ø 200mm.

Gewicht: 3,7 kg

Bodeneinbaustrahler Metallampfen



Bodeneinbauleuchte Außen IP67, 22cm für CDM-T 35W



Sehr stabile Aussen Einbauleuchte zum Anstrahlen von Gebäuden oder Bäumen. Lichtstrahl leicht geneigt. Für Metallampflampe HQI-T 35W energiesparend. LB-22T3

Edelstahl-Bodeneinbaustrahler mit hochwertigem Aluminium-Reflektor und niedriger Gehäusetemperatur.

Lieferbar wahlweise:

A) Asymmetrisch schräg strahlend 15°, Lichtverteilung 70° breit, R) Schwenkbar +- 15° Neigungswinkel, Lichtverteilung 70° breit, Max. Leuchtweite: 7 - 8m.

Eingebautes Vorschalt- und Zündgerät.

Für Halogen Metallampflampe HQI-T 35W, Sockel G12

Leuchtmittel bitte extra bestellen.

Leistungsverbrauch 35W / Lichtausbeute 150W Halogen.

Anschlußspannung 230V

Zierring: Edelstahl

Schutzscheibe aus transparentem Sicherheitsglas,

maximale statische Gewichtsbelastung 1500kg, begehbar.

Eine 2. Messing-Kabelverschraubung ist beigelegt, um mehrere Leuchten auch in Durchgangsverdrahtung anzuschließen.

Gehäuse: Druckgußaluminium, Schutzart IP67 - strahlwasserfest.

Abmessungen: Außen ø 220mm, Einbautiefe 290 mm.

Gewicht: 5 kg

Bodeneinbauleuchte Außen IP67, 22cm für HQI-TS 70W

Robuster Edelstahl-Bodeneinbaustrahler, breit strahlend symmetrisch oder asymmetrisch. Für Metallampflampe HQI-TD 70W energiesparend. LB-22T7

Halogen Bodeneinbauleuchten



Bodeneinbauleuchte IP67 Eckig 26cm Uni E27 Square



Edelstahl-Bodeneinbaustrahler für E27 Lampen für Aussen. Hoch belastbar. Abdeckring aus V2A-Edelstahl. LB-26E

Material Aluminium-Druckguss mit Abdeckring aus V2A-Edelstahl. Lieferbar mit eckiger Blende oder runder Blende.

Für E27 Lampen mit Reflektor, max. 75W. (Leuchtmittel bitte extra bestellen)

Wir empfehlen die Verwendung von Energiesparlampen 20W. (Human Touch 50°C >)

Betriebsspannung 230V

Gewichtsbelastung: 1800kg.

Gehäuse IP67. Inkl. Kunststoff-Einbauhülse.

Abmessungen Rund ø 270mm, Tiefe 315mm, Einbauloch ø 270mm.

Abmessungen Eckig Länge 270mm, Breite 270mm Tiefe 315mm, Einbauloch ø 270mm.

Durchgangsverdrahtung möglich.

Gewicht: 5,5 kg



Eckige Bodeneinbauleuchte IP67 26cm Halogen 75W Square

Niedervolt-Edelstahlbodeneinbaustrahler A2 für Aussen. Hoch belastbar, symmetrisch strahlend. Abdeckring aus V2A. LB-26H-SV

Bodeneinbaustrahler Metallampfen



Belastbarer Bodeneinbaustrahler IP67 schwenkbar 26cm HID 70W



www.dimmer.de

5t hoch belastbarer Aussen Bodeneinbaustrahler für Metallampfen HQI 70W, so hell wie 300W Halogenlicht. Spot Strahler LB-26QA

Mit Abdeckring aus V2A Edelstahl natur.
Eng gebündelter Lichtstrahl, Lichtausbreitung 15°. Abstrahlrichtung neigbar +/- 15°. Mit integriertem Vorschaltgerät für Leuchtmittel HQI-T 70W. Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Gewichtsbelastung: 5000 kg.
Betriebsspannung 230V
Durchgangsverdrahtung möglich.
Gehäuse: IP67. Inkl. Kunststoff-Einbautopf.
Max. Gehäusetemperatur 101°C
Abmessungen ø 265 mm, Tiefe 215 mm, Einbauloch ø 260 mm.
Gewicht: 6 kg



Bodeneinbauleuchte schwenkbar Außen 32cm HID 70W



www.dimmer.de

Hoch belastbare, schwenkbare Boden-Einbauleuchte Edelstahl 320mm Spot. Für Metallampfen HQI-T 70W - so hell wie 300W Halogen. LB-32M07

Stufenlos einstellbare Abstrahlrichtung 0 - 15°. Lichtverteilung ca. 20°
Mit Vorschaltgerät für Halogen Metallampfen oder Leuchtstofflampe: HQI-T 70W G12.
Lampe bitte extra bestellen.
Betriebsspannung 230V
Schutzart IP67, Schutzklasse II.
Maximale statische Gewichtsbelastung 3000 kg.
Front-Durchmesser 320mm, Unterteil konisch breiter werdend bis 400 mm ø, Einbautiefe 365 mm.
Gewicht: 8 kg



Bodeneinbauleuchte 32cm HID 70W Flut Außen IP67



www.dimmer.de

Stark belastbare, schwenkbare Boden-Einbauleuchte Edelstahl 320mm. Für Entladungslampe HQI-TS 70W breitstrahlend. LB-32M15

Stufenlos einstellbare Abstrahlrichtung 0 - 15°. Der integrierte Abschatter verhindert die seitliche Blendung.
Mit Vorschaltgerät für Halogen Metallampfen HQI-TS 70W Rx7s
Lampe bitte extra bestellen.
Betriebsspannung 230V
Mit 2 Kabelverschraubung zur leichten Durchgangsverdrahtung.
Schutzart IP67, Schutzklasse II.
Maximale statische Gewichtsbelastung 3000 kg.
Maximale Temperatur 165°C.
Abmessungen: Blende Durchmesser 320mm, Unterteil konisch breiter werdend 300mm bis 400 mm Durchmesser, Einbautiefe 365 mm.
Gewicht: 8 kg

Halogen Bodeneinbauleuchten



Gimble Adjust Bodenleuchte ausklappbar IP67



Schwenkbare Alu-Einbauleuchte einklappbar, für Aussen, Schwimmbad oder Terrasse. LB-700

Material: Aluminium brushed und Glas.
Nicht begehrbar.
Für Halogenlampe MR16 max. 35W
Leuchtmittel und Trafo bitte extra bestellen.
Anschlußspannung 12V
ø 150mm, max. Höhe 120mm. Einbauausschnitt ø 130mm, Tiefe 135mm.
Schutzart IP67
Gewicht: 0,85 kg

Bodeneinbauleuchten E27 oder Energiespar



**Dazar Up Bodenleuchte Außen
IP67**



Hochstehende Bodeneinbauleuchte E27 für Terrasse, Garten, Wegerand in Parks und Anlagen.
LB-702

Material: Aluminium und PC. Blende aus Edelstahl.
Nicht begehbar.
Für E27 Lampe bis \varnothing 48mm, Länge 130mm, max. 15W
Leuchtmittel bitte extra bestellen.
Anschlußspannung 230V
Blende \varnothing 133mm, Kopf \varnothing 62mm, Höhe 107mm. Einbauausschnitt \varnothing 131mm, Tiefe 160mm.
Schutzart IP67
Auslaufmodell
Gewicht: 0,95 kg

Bodeneinbaustrahler Metaldampflampen



**Befahrbare Bodeneinbauleuchte
Crocket 15 Tonnen**




15t hochbelastbare Edelstahl Bodenleuchte für Aussen IP67, überfahrbar mit PKW oder LKW.
LB-C100

Sehr robuster Bodenstrahler mit Edelstahl-Abdeckring und gehärtetem Glas.
Wahlweise mit Vorschaltgerät für Leuchtstoff-Lampe 42W oder Metaldampflampe HID 70W.
Lichtverteilung symmetrisch oder asymmetrisch an der Leuchte einstellbar.
Betriebsspannung 230V
Schutzklasse II
Max. Belastbarkeit: 15 Tonnen bei 30 km/h Überfahrt oder 5t statische Last.
Schutzart IP67
Gehäusetemperatur max. 75°C (42W) oder 105°C (70W)
Durchmesser oben max. 270mm
Einbautiefe gesamt: 510mm (42W) / 640mm (70W)
Gewicht: 10,3 kg

Bodeneinbauleuchten LED



**LED Bodeneinbaustrahler LED-24
Aussen Blau**



Bodeneinbauleuchte mit 24 LEDs blau strahlend.
Begehbar. Einbau in Boden, Garten oder Wand möglich.
LB-LD002B

Ausstrahlungswinkel 18°
Belastbar bis 500 kg
Anschlußspannung 12V
Leistungsaufnahme 1,2 Watt
Mit 100cm Anschlußleitung.
Zum Betrieb ist ein 12V Trafo erforderlich.
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Feuchtigkeitsgeschützt IP65
Aluminiumgehäuse \varnothing 105mm, Tiefe 117mm.
Auslaufartikel - geringe Restbestände
Gewicht: 0,65 kg

	<p>LED Gartenstrahler Bodeneinbaustrahler farbig 107 für Außen</p>	<p>Gartenleuchte mit 107 LEDs. Erhältlich in grün, blau oder mit Farbwechsel. Einbau in Boden, Wand oder Decke möglich. Ideal für Garten oder Hausanstrahlung. Restposten LB-LD011</p> <p>Ausstrahlungswinkel 18° Erhältlich in folgenden Ausführungen: Grün Dauerlicht, blau Dauerlicht oder mit automatischem Farbwechsel im 2 Sekunden-Takt. Belastbar bis 500 kg. Im Freien sollte der Einbau nur schräg oder horizontal erfolgen, um Wasseransammlung auf der Schutzscheibe zu vermeiden. Anschlußspannung 12V Leistungsaufnahme 3,2 Watt Zum Betrieb ist ein 12V Trafo erforderlich. Über einen Trafo können auch mehrere LE Strahler betrieben werden. Feuchtigkeitsgeschützt IP65 Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Aluminiumgehäuse mit 100cm Anschlußleitung. Abmessungen: ø 155mm, Tiefe 125mm Ausverkaufsware - Ausstellungsware - nicht mehr nachbestellbar - Gewährleistung 12 Monate kein Umtausch - keine Rückgabe möglich. Gewicht: 1,05 kg</p>
	<p>LED Einbauleuchte Aussen, 107 farbige LED</p>	<p>Garten-Strahler mit 107 LEDs. Erhältlich in grün oder blau strahlend oder mit Farbwechsel. Begebar. Einbau in Boden, Wand oder Decke möglich. Ideal für Garten oder Hausanstrahlung. Restposten LB-LD014R</p>
	<p>LED Bodeneinbaustrahler schwenkbar Aussen 11cm</p>	<p>Bodenleuchte mit neigbarer Lichtabstrahlung wahlweise rot, grün, blau oder weiß. Begebar. Einbau in Boden oder Wand. Ausstrahlungswinkel 18° Belastbar bis 750 kg Die lichtstarken Leuchtdioden haben eine hohe Lebensdauer 50.000 h Leuchtweite bis 2m Anschlußspannung 12V / 2W Zum Betrieb ist eine 12V-LED Stromversorgung erforderlich - bitte extra bestellen. Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Mit zwei Messing-Verschraubungen - zum Anschluss mehrerer Leuchten an eine Leitung. Eine Anschlußleitung 100cm ist bereits angebracht. Inklusive Bodeneinbautopf aus Kunststoff. Feuchtigkeitsgeschützt IP66 Abdeckblende: Aluminium silbergrau 3mm dick, ø 105 mm Erforderliches Einbauloch ø 100 mm, Tiefe 112mm Aluminiumgehäuse: ø 110 mm, Tiefe 110 mm LB-LD104</p>
	<p>3 Stück LED Bodeneinbauleuchten Aussen Edelstahl</p>	<p>Set LED Einbauleuchte mit Trafo IP67. Begebar. Einbau im Innen- und Außenbereich. Die lichtstarken Leuchtdioden haben eine hohe Lebensdauer 50.000 h. Im Paket ist ein 12V-LED Trafo enthalten. Anschlußspannung 230V Leistungsverbrauch max. 10W Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Inklusive Anschlußleitungen Verbindungsleitungen 3m von Leuchte zu Leuchte. Feuchtigkeitsgeschützt IP67. Abdeckblende: Edelstahl, 112 x 112 mm. Erforderliche Einbauöffnung ø 96 mm, Tiefe 115mm. LB-LD106</p>



**LED Boden-Einbauleuchte
Aussen Aviano**



9 LED Leuchte mit Edelstahlabdeckung IP68. Einbau in Fußboden oder Wand möglich. Begehbar. LB-LD140

Leuchte zum Stufen- oder Wandeinbau für den Außenbereich oder für Feuchtraum.

Die lichtstarken Leuchtdioden haben eine hohe Lebensdauer 50.000 h. Lieferbar mit LEDs in rot, blau oder weiß.

Leistungsaufnahme 1,2 W

Zum Betrieb ist eine 12 Volt DC LED Versorgung erforderlich.

(Stromversorgung bitte extra bestellen. Mehrere Leuchten können über eine Stromversorgung betrieben werden).

Gehäuse: Polycarbonat, kratzfest, Zierring Edelstahl rostfrei.

Montage: Die Leuchte kann verschraubt werden (z.B. in Holz) oder mit Silikon verklebt (Fliesen) oder mit der optionalen Einbaudose in Mauerwerk eingesetzt werden.

Mit Anschlußleitung 90cm.

Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.

Feuchtigkeitsgeschützt IP68

Abmessungen: Ø 76mm, Tiefe 53 mm, Einbau Ø 55mm.

Auslaufartikel - Restbestände

Gewicht: 0,1 kg



**RGB LED Einbauleuchte Aussen
Aviano Power IP68**

Power LED Leuchte 3 Watt mit Edelstahlabdeckung.

Mit stufenlosem Farbwechsel. Begehbar.

Leuchte zum Stufen- oder Wandeinbau für den Außenbereich oder für Feuchtraum.

Die lichtstarken Leuchtdioden haben eine hohe Lebensdauer 50.000 h.

Mit 3 Power LEDs in rot, grün und blau.

Leistungsaufnahme 3 W

Jede Leuchte benötigt eine eigene RGB Farbsteuerung 350mA. Bitte extra bestellen.

Für die erste Leuchte muß eine Master-Steuerung verwendet werden, alle weiteren Leuchten benötigen eine Slave-Steuerung.

Ein direktes Zusammenschalten mehrerer Strahler ist nicht möglich.

An der Leuchte ist ca. 50cm Leitung 4-adrig montiert.

Gehäuse: Polycarbonat, kratzfest, Zierblende wahlweise Aluminium grau oder Inox Edelstahl matt rostfrei.

Montage: Die Leuchte kann verschraubt werden (z.B. in Holz) oder mit Silikon verklebt (Fliesen) oder mit der optionalen Einbaudose in Mauerwerk eingesetzt werden.

Begehbar, belastbar bis 1 T

Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.

Feuchtigkeitsgeschützt IP68

Abmessungen: Ø 80mm, Tiefe 95 mm, Einbau Ø 54 - 75mm

LB-LD145

Stufenleuchten / Bodenleuchten



**LED Einbauleuchte superflach
IP67 für Bad oder Küche**



Begehbare kleine LED Einbauleuchte. Einbau in Fußboden oder Wand möglich.
LB-LD147

Leuchte zum Stufen-, Wand- oder Bodeneinbau für den Innenbereich oder für Feuchtraum,
z.B. Bad, Wohnzimmer, Küche ...
Das Licht ist nicht sehr hell und dient als Dekoration oder Orientierungslicht.
Die weißen Leuchtdioden haben eine hohe Lebensdauer 100.000 h.
Leistungsaufnahme: 1W
Zum Betrieb ist eine 12V LED Stromversorgung erforderlich.
(Versorgung bitte extra bestellen. Mehrere Leuchten können über eine Stromversorgung betrieben werden).
Mit 5m Anschlußleitung und Steckverbinder.
Gehäuse: Polycarbonat, kratzfest, weiß
Montage: Die Leuchte kann verschraubt werden (z.B. in Holz) oder mit Silikon verklebt (Fliesen) oder mit der optionalen Einbaudose in Mauerwerk eingesetzt werden.
Begehbar, belastbar bis 130 kg
Maximale Gehäusetemperatur < 45°C - Human Touch berührungssicher.
Feuchtigkeitsgeschützt IP67.
Abmessungen: Ø 45mm, Tiefe 6,2 mm, Einbau Ø 38 - 39mm
Gewicht: kg

Bodeneinbauleuchten LED



**LED Boden Einbauleuchte weiß
oder blau IP65**



12V LED Strahler zum Einbau mit 4 LED, weiß oder blau. Für Innenpool, Bad oder Terrasse.
LB-LD150

Zierliche Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau in Bad oder WC
Edelstahl Zierblende.
Matte Abdeckscheibe aus kratzfestem Kunststoff.
Mit 4 Leuchtdioden in weiß oder blau.
Extrem lange Lebensdauer.
Anschlußspannung 12V
Leistungsaufnahme nur 0,3 Watt
Zum Betrieb ist ein gewickelter 12V Trafo erforderlich oder eine LED Stromversorgung.
Feuchtigkeitsgeschützt IP65 (nur für den Innenbereich).
Zum Betrieb ist eine LED Stromversorgung 12V oder ein gewickelter Netztrafo 12V erforderlich.
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Belastbarkeit 300kg (begehbar)
Außen ø 60 mm, Einbau ø 40 mm, Einbautiefe 70 mm
Gewicht: 0,15 kg



Kleiner LED Einbaustrahler Außen IP67 1W



Sehr kleine Hochleistungs LED Leuchte weiß oder blau,
1 Watt Leistung, für Aussen.
LB-LD155

Zierliche Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende.
Mit einer weißen Hochleistungs-Leuchtdiode und Abdeckscheibe aus Glas.
Extrem hohe Lebensdauer.
Kichtfarbe: Warmweiß 3000K, blau oder 6000K kaltweiß
Lichtleistung: 90 lm
Bei einem Abstand (Wand/Boden/Decke) von 1 Meter erhält man einen
Lichtdurchmesser von ca. 50cm /20Lx.
Leistungsbedarf nur 1W.
Betriebsstrom: 350 mA
Eine entsprechende LED Stromversorgung (Treiber) 350mA bitte extra bestellen.
Mit Anschlußleitung 2 m lang.
Zierring aus V2A Stahl.
Belastbarkeit 300kg (begehbar), Feuchtigkeitsgeschützt IP67
Maximale Gehäusetemperatur < 40°C - Human Touch berührungssicher.
Abmessungen:
Blende: ø 41 mm
Leuchtdurchmesser: 28mm
Plastikhülse: ø 39 mm
Hülstentiefe 90 mm
Gewicht: 0,3 kg



LED Bodeneinbaustrahler Außen schwenkbar 3W



Einstellbare LED Einbauleuchte IP67 zur Beleuchtung
von Mauern, Büschen, Gebäuden im unteren Bereich.
LB-LD157

Lichtstarke Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau aus massivem Aluminium.
Der Einsatz ist um 15° schwenkbar.
Mit weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas.
Extrem hohe Lebensdauer.
Leistungsbedarf nur 4W.
Lichtfarbe Warmweiß 3000K.
Bei 2m Beleuchtungsabstand ist der Lichtstrahl 150cm im Durchmesser.
Mit Anschlußleitung 20 cm lang.
Betriebsspannung 12V DC
Belastbarkeit 500kg (begehbar)
Feuchtigkeitsgeschützt IP67
Außen ø 125 mm, Einbau ø 108 mm, Einbautiefe 111 mm.
Gewicht: kg



LED Bodeneinbaustrahler IP67 Außen 3W



Edelstahl LED Leuchte für Aussen mit 3x 1 Watt starken
LEDs.
LB-LD158

Lichtstarke Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende.
Mit drei weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas.
Extrem hohe Lebensdauer.
Lichtverteilung 30°
Leistungsbedarf nur 5W
Lichtfarbe Warmweiß 3000K oder Daylight-Weiss 6000K.
Bei 2m Beleuchtungsabstand ist der Lichtstrahl 100cm im Durchmesser.
Mit Anschlußleitung 20 cm lang.
Betriebsspannung 230V AC
Zierring aus V2A Edelstahl.
Belastbarkeit 500kg (begehbar), feuchtigkeitsgeschützt IP67
Außen ø 108 mm, Einbau ø 104 mm, Einbautiefe 110 mm.
Gewicht: kg



Power LED Bodeneinbaustrahler Außen 9W



Edelstahl LED Einbauleuchte für Aussen mit 3x 3 Watt starken LEDs IP67.
LB-LD160

Lichtstarke Leuchte zum Wand- oder Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende. Mit drei weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas. Extrem lange Lebensdauer.
Lichtverteilung 45°
Leistungsbedarf nur 11W
Lichtfarbe: Warmweiß 3000K oder Daylight-Weiss 6000K
Bei 2m Beleuchtungsabstand ist der Lichtstrahl 150cm im Durchmesser.
Mit Anschlußleitung 20 cm lang.
Betriebsspannung: 24V
Zierring aus V2A Edelstahl.
Belastbarkeit 500kg (begehbar)
Feuchtigkeitsgeschützt IP67
Abmessungen: Außen ø 109 mm, Einbau ø 104 mm, Einbautiefe 115 mm
Gewicht: 0,9 kg



LED Bodeneinbauleuchte 2,5W IP66 asymmetrisch



Kleine Einbauleuchte LED Bodenstrahler mit schräger Lichtabstrahlung für Mauer, Pflanze, kleine Gebäude.
LB-LD170

Kompakte Leuchte zum Bodeneinbau mit Edelstahl Zierblende. Erstaunlich heller Lichtstrahl mit warmweißem Licht (ähnlich Glühlampen-Licht) Die Lichtabstrahlung ist zu einer Seite geneigt - ideal zum Anstrahlen von Objekten.
Lichtverteilung 45°
Mit zwei weißen Hochleistungs-Leuchtdioden und Abdeckscheibe aus Glas. Extrem hohe Lebensdauer.
Lichtfarbe Warmweiß 3000K (oder kaltweiß 6000K).
Lichtleistung: 160 lm
Bei 2m Beleuchtungsabstand hat der Lichtstrahl 150cm Durchmesser.
Leistungsbedarf nur 3W .
Anschlußleitung 20 cm lang
Betriebsspannung 24V DC
Zierring aus V2A Edelstahl.
Belastbarkeit 500kg (begehbar)
Schutzart: IP66 wasserdicht.
Nicht für Unterwasserbetrieb geeignet.
Leuchte ø 50 mm, Einbau ø 47 mm, Einbautiefe 100 mm.
Im Lieferumfang enthalten ist eine Plastik Einbaudose
Gewicht: 0,4 kg

LED-Leuchten Aussen



LED Bodenleuchte Außen Ento Round O



info.dimmer.de


Sehr dekorative, stabile Leuchte mit 18 weißen LEDs, für Feuchtraum oder Außen.
LB-LD30

Massive LED Anbauleuchte zur Montage auf dem Boden, Wand oder Decke. Z.B. für Terrasse, Garten, Pool.
Anschlußspannung 230V
Leistung: 1,5W
Gehäuse Aluminiumguß grau,
Schutzart IP54 (spritzwassergeschützt)
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Stabile, klare Schutzscheibe aus Glas.
Abmessungen: ø 190mm, Höhe 75mm
AUSLAUFMODELL - nur noch begrenzt lieferbar
Gewicht: kg

Bodeneinbauleuchten LED



Befahrbare Bodeneinbauleuchte LED Belkis Dual IP67




Außen LED Einbauleuchte. 2-seitige Abstrahlung weiß, blau oder grün-rot in 2 Richtungen.
LB-LD52

Zur Markierung von Fahrweg, Gehweg oder Parkhaus.
Belastbar bis 1000 kg
Lichtstarke, horizontale Abstrahlung nach zwei Seiten.
Lieferbar mit weißen, blauen oder gelben LEDs oder als Frei-Gesperrt-Signalleuchte mit roter Abstrahlung zur einen Seite und grünem Licht zur anderen Seite.
Anschlußspannung 230V AC.
Abdeckung: Aluminiumguß, matt silbergrau, Höhe 15mm.
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Schutzart: IP67
Abmessungen: Außen ø 90 mm, Einbau ø 79 mm, Tiefe 53 mm.
Gewicht: 0,75 kg



LED Bodeneinbauleuchte Assos befahrbar, rot, grün, weiß



Massive LED Bodeneinbau Leuchte IP67, zur Markierung von Straßen und Parkhaus, zweiseitig abstrahlend.
LB-LD56

Zur Kenzeichnung von Verkehrswegen, Zufahrten, Parkhäusern.
Mit 4 + 4 LEDs und Glaslinse.
LEDs wahlweise: weiß, blau oder zweifarbig - eine Seite rot, die andere Seite grün abstrahlend.
LED-Lebenserwartung ca. 50.000 Std.
Betriebsspannung 230V AC
Belastbar bis 1500 kg
Abdeckblende Massiv-Aluminiumguss, grau pulverbeschichtet, Höhe 15mm.
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Außen ø 200mm, Einbau ø 170mm, Tiefe 80mm.
Gewicht: 2,2 kg



Bodenaufbauleuchte Außen LED Ufo one, blau IP67



LED-Aufbauleuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen. 1-strahlig mit 2 blauen LEDs.
Für Boden- / Wand- und Deckenaufbau geeignet.
LB-LD61-B

Für Boden- / Wand- und Deckenaufbau geeignet.
Die Leuchte wird flach aufgeschraubt, eine Bohrung ist lediglich für das Anschlußkabel erforderlich.
Die Montage ist hierdurch mit einfachem Werkzeug möglich.
Abstrahlwinkel ca. 60° Grad.
Extrem lange Lampenlebensdauer 50.000 Std.
Anschlußspannung 12 Volt / 2,6 Watt.
1,5m Anschlussleitung.
(Trafo bitte extra bestellen.)
Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher.
Belastbar bis 800 kg
Schutzart: IP67
Zierblende: Aluminiumguß silbergrau, ø 93 mm, Höhe 20 mm.
Gewicht: 0,3 kg










Bodenleuchte LED Außen Ufo one, rot IP67

LED-Anbauleuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen. 1-strahlig mit 2 LEDs rot.
LB-LD61-R

LED Bodenleuchte Außen Ufo one, weiß IP67

LED-Aufbauleuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen. 1-strahlig mit 2 LEDs weiss.
LB-LD61-W

	<p>Bodenleuchte Außen LED Ufo two, blau IP67</p>	<p>LED-Anbauleuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen. 2-strahlig mit 4 LEDs. Lichtfarbe blau. Für Boden- / Wand- und Deckenaufbau geeignet. Für Boden- / Wand- und Deckenaufbau geeignet. Die Leuchte wird flach aufgeschraubt, eine Bohrung ist lediglich für das Anschlußkabel erforderlich. Die Montage ist hierdurch mit einfachem Werkzeug möglich. Abstrahlwinkel ca. 60° Grad. Extrem lange Lampenlebensdauer 50.000 Std. Anschlußspannung 12 Volt / 2,6 Watt 1,5m Anschlussleitung. (Trafo bitte extra bestellen.) Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Belastbar bis 800 kg Schutzart: IP67 Zierblende: Matt silbergrau, ø 87 mm, Höhe 20 mm. LB-LD62-B</p>
<p>Bodenaufbauleuchte Außen LED Ufo two, rot</p>	<p>LED-Leuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen IP67. 2-strahlig mit 4 LEDs rot. LB-LD62-R</p>	
<p>Boden-Aufbauleuchte Außen LED Ufo two, weiß</p>	<p>LED-Leuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen IP67. 2-strahlig mit 4 LEDs weiss. LB-LD62-W</p>	
	<p>Bodenleuchte LED Außen Ufo four, blau</p>	<p>LED-Bodenaufbauleuchte aus Alu-Druckguss IP67 f. Innen und Aussen. 4-strahlig mit 8 blauen LEDs. Für Boden- / Wand- und Deckenaufbau geeignet. Für Boden- / Wand- und Deckenaufbau geeignet. Die Leuchte wird flach aufgeschraubt, eine Bohrung ist lediglich für das Anschlußkabel erforderlich. Die Montage ist hierdurch mit einfachem Werkzeug möglich. Abstrahlwinkel ca. 60° Grad. Extrem lange Lampenlebensdauer 50.000 Std. Anschlußspannung 12 Volt / 2,6 Watt 1,5m Anschlussleitung. (Trafo bitte extra bestellen.) Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Belastbar bis 500 kg, Schutzart: IP67 Zierblende: Silbergrau, ø 93 mm, Höhe 20 mm. LB-LD64-B</p>
<p>LED Bodenleuchte Außen Ufo four, rot</p>	<p>LED-Aufbauleuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen IP67. 4-strahlig mit 8 roten LEDs. LB-LD64-R</p>	
<p>LED Bodenleuchte Außen Ufo four, weiß</p>	<p>LED-Aufbauleuchte aus Alu-Druckguss f. Innen und Aussen IP67. 4-strahlig mit 8 weißen LEDs. LB-LD64-W</p>	
	<p>Pisa 3 Power LED Einbauleuchte RGB Außen IP67</p>	<p>Aluminium Einbauleuchte mit 3x 2W Power LED f. Innen und Aussen. Weißes Licht oder Farbwechsel. LB-LD77 Lichtabstrahlung: 25° Betrieb über Stromversorgung 700mA (Bitte extra bestellen). Zur RGB Farbsteuerung muß zusätzlich ein RGB Steuergerät bestellt werden. Mehrere Leuchten können gemeinsam über eine Stromversorgung und eine Steuerung betrieben werden. Leistungsaufnahme: 6 Watt Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Schutzklasse IP67 (kurzzeitig im Wasser untertauchbar) Einbaugehäuse mit Edelstahlring ø 108mm Einbauloch ø 104mm, Einbautiefe 114mm Auslaufartikel - Restbestand Gewicht: 0,7 kg</p>

	<p>Power LED Einbauleuchte RGB Außen IP67 10W</p>	<p>Aluminium Einbauleuchte mit 3x 3W Power LED f. Innen und Aussen. Weißes Licht oder Farbwechsel. LB-LD78</p> <p>Lichtabstrahlung: 45° Betrieb über Stromversorgung 24V DC. (Bitte extra bestellen). Zur RGB Farbsteuerung muß zusätzlich ein RGB Steuergerät bestellt werden. Mehrere Leuchten können gemeinsam über eine Stromversorgung und eine Steuerung betrieben werden. Leistungsaufnahme: 10 Watt Maximale Gehäusetemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Schutzklasse IP67 (kurzzeitig im Wasser untertauchbar) Einbaugehäuse mit Edelstahlring ø 108mm Einbauloch ø 104mm, Einbautiefe 114mm Gewicht: 0,7 kg</p>
	<p>LED Boden-Einbauscheinwerfer farbig 27W High Power RGB</p>	<p>Sehr leistungsstarke LED Bodeneinbauleuchte f. Aussen IP67 mit 9 x 3 Watt RGB Multicolor. LB-LD80</p> <p>Streuwinkel 25° Mit High-Power LEDs RGB-Ausstattung zur stufenlosen Farbmischung. Betriebsspannung 24V DC (Stromversorgung erforderlich) Zur RGB Farbsteuerung muß zusätzlich ein RGB Steuergerät bestellt werden. Mehrere Leuchten können gemeinsam über eine Stromversorgung und eine Steuerung betrieben werden. Einbaugehäuse mit Edelstahlring ø 165mm, Tiefe 50mm, Schutzart IP67</p> <p><u>Zubehör:</u> RGB Steuergerät für 1x RGB Scheinwerfer. Bis zu 30 Steuergeräte können verbunden werden zum synchronen Ablauf. Programmsteuerung über 4 zusätzliche Tasten, optionale IR Fernbedienung 39,90 Euro oder optionale Software für PC und Schnittstelle RS232 60,00 Euro Gewicht: 2 kg</p>
	<p>LED Boden-Einbauscheinwerfer Außen Power Spot 18W</p>	<p>Sehr leistungsstarke LED Bodeneinbauleuchte IP67 für Aussen. Heller, gebündelter Lichtstrahl 30° für Bäume oder Gebäude. LB-LD82</p> <p>Streuwinkel: mittel 30° Mit 18W High-Power LEDs Mittlere Lebensdauer 10 Jahre Lichtfarbe 3000K Warmweiß (auf Bestellung auch 5000K kaltweiß) Betriebsspannung 230V 50 - 60Hz Der LED Treiber ist bereits in der Leuchte integriert Einbaugehäuse aus Aluminium mit Edelstahlring Durchmesser ø 165mm, Ausschnitt 158mm, Tiefe 125mm, Schutzart IP67 Gewicht: 1,6 kg</p>
	<p>LED Boden-Einbaustrahler 12W Power LED IP67</p>	<p>Leistungsstarke LED Bodeneinbauleuchte für Innen und Aussen. LB-LD83</p> <p>Streuwinkel mittel 25° Mit 12 Stück 1 Watt High-Power LEDs Mittlere Lebensdauer 10 Jahre Lichtfarbe 3200K Warmweiß (auf Bestellung auch 5000K kaltweiß) Betriebsspannung 230V 50 - 60Hz Leistungsaufnahme 14 Watt Der LED Treiber ist bereits in der Leuchte integriert Einbaugehäuse aus Aluminium mit Edelstahlring ø 185mm, Ausschnitt 172mm, Tiefe 113mm, Schutzart IP67 Gewicht: 1,7 kg</p>



**LED Bodeneinbau Leuchtbalken
RGB IP67**



Trittfeste LED Einbauleuchte, Leuchtschiene f. Aussen.
Weißes Licht oder Farbwechsel.
LB-LD90

Einbauleuchte mit Farbwechsel zum Deckeneinbau oder Bodeneinbau im Innen- und Aussenbereich.

Neue Technologie - mit Hochleistungs CREE LED.
RGB (Rot - Grün - Blau) stufenlose Farbmischung oder weiße LEDs.
Kontinuierlicher Farbwechsel oder statische Farben.
Blinklicht und Dimmer-Funktionen.
Eröffnet zusätzliche Möglichkeiten der Architektur-Beleuchtung.

Anschlußspannung 85V ... 265V 50 / 60Hz

Leistungsaufnahme max.: 44W

LED's erzeugen Licht ohne Infrarot-Anteile und haben sehr geringen Stromverbrauch.

36 LED CREE XR 1,2W

Lieferbar in 12°, 30°, 45°, elliptisch oder 110° ohne Linsen.

Sehr lange Lebensdauer, ca. 10 Jahre (Dauerbetrieb)

2 Kabeleinführungen M16 zur Stromversorgung.

2 Kabeleinführungen PG9 zum DMX in / out

Eingebaute Sicherung (0,8A)

Elektronische Steuerung in der Leuchte eingebaut.

Arbeitet im Stand-alone Betrieb oder über eine DMX Lichtsteuerung (8 Kanäle)

Aluminium Gehäuse

Grau (standard) Epoxy Pulverbeschichtet.


Ta max (in-door) 30°C - Ta min 0°.

Sicherheits-Glasabdeckung (begehbar).

Schutzklasse IP67

CE konform.

Gewicht: kg



**LED Bodeneinbauleuchte
Leuchtbalken 32cm eckig IP67**



Trittfeste LED Einbauleuchte 6W-9W asymmetrisch, Leuchtschiene f. Aussen.
Anstrahlen einer niedrigen Mauer oder eines niedrigen Schildes.
LB-LD92

Einbauleuchte mit weißem Licht zum Wandeinbau oder Bodeneinbau im Innen- und Aussenbereich.

Mit Hochleistungs LED und asymmetrischer Optik zur leicht geneigten Lichtabstrahlung.

LED's erzeugen Licht ohne UV und Infrarot-Anteile und haben sehr geringen Stromverbrauch.

6 x Power LED 1W oder 1,5W

Lichtfarbe 3000K warmweiß (auf Sonderbestellung auch in Kaltweiß 6000K).

Lichtstärke 250 Lm

Abstrahlwinkel 50°.

Inklusive LED Treiber

Betrieb direkt an Netzspannung 230V 50 / 60Hz

Leistungsaufnahme max.: 7W / 10W

Sehr lange Lebensdauer, ca. 10 Jahre (Dauerbetrieb)

Metallrahmen matt gebürstet 328mm x 65mm

Sicherheits-Glasabdeckung (begehbar).






Mit Einbaudose

Einbauloch: 316mm x 57mm, Tiefe 80mm



Schutzklasse IP67

CE konform

Gewicht: 2,1 kg

 	<p>LED Bodeneinbauleuchte RGB 9W eckig IP67</p>	<p>Trittfeste LED Einbauleuchte asymmetrisch, mit Farbwechsel f. Aussen. 32cm lang. Anstrahlen einer Mauer oder eines niedrigen Werbeschildes. LB-LD93</p> <p>Einbauleuchte mit weißem Licht zum Wandeinbau oder Bodeneinbau im Innen- und Aussenbereich. Mit Hochleistungs LED und asymmetrischer Optik zur leicht geneigten Lichtabstrahlung. LED's erzeugen Licht ohne UV und Infrarot-Anteile und haben sehr geringen Stromverbrauch. 6 x Power LED 1W oder 1,5W Lichtfarbe RGB Zur Ansteuerung ist ein RGB Controller 24V erforderlich. Lichtstärke 250 Lm Abstrahlwinkel 45° asymmetrisch Inklusive LED Treiber Betriebsspannung 24V DC Leistungsaufnahme max.: 7W / 10W Sehr lange Lebensdauer, ca. 10 Jahre (Dauerbetrieb) Metallrahmen matt gebürstet 328mm x 65mm Sicherheits-Glasabdeckung (begehbar). Mit Aluminium-Einbaudose Einbauloch: 316mm x 57mm, Tiefe 80mm Schutzklasse IP67 CE konform. Gewicht: 2 kg</p>
 	<p>LED-Einbaustrahler Nautic 4 IP68</p>	<p>Runde Einbauleuchte, begehbar, mit 4 LEDs, wahlweise blau, rot, grün oder weiss. Für Innen und Außen, auch für Gehsteig oder Schwimmbad. LB-LDN04SB</p> <p>Leuchte zum Boden- oder Wandeinbau. Mit 4 leistungsstarken Leuchtdioden hoher Lebensdauer 50.000 h. Belastbarkeit 1000 kg. Zum Betrieb ist eine 10 Volt LED Versorgung erforderlich. Leistung: 0,5 W Durch 2 Kabelverschraubungen ist die Verkabelung mehrerer Leuchten in einer Reihe leicht möglich. Max. 20 Leuchten können mit einer Stromversorgung betrieben werden. Blende: VA Edelstahl, Linse aus hochstabilem Kunststoff, seidenmatt. Inklusive Kunststoff-Einbaudose. Schutzart IP68 / 3m Tauchtiefe. Maximale Gehäusestemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Außen ø 87mm, Einbauausschnitt 72,5mm, Einbautiefe 73mm. Gewicht: 0,2 kg</p>
	<p>LED-Einbaustrahler Nautic 9 IP68</p>	<p>Runder Bodeneinbaustrahler mit 9 LEDs, wahlweise blau, rot, grün oder weiss. Begehbar für Innen und Außen, auch Gehsteig oder Schwimmbad. LB-LDN09SB</p>

Solar Boden und Straßenmarkierungsleuchte

 	<p>LED Bodeneinbauleuchte Solar</p>	<p>LED-Einbauleuchte als Solarleuchte. Auslaufartikel - nur noch wenige Stücke an Lager. LB-LDS01</p> <p>Belastbar bis 1000 kg inkl. 2 Akkus (austauschbar) Mit 1 weißen Power-LED (Lebensdauer 100.000 Stunden) Leuchtdauer ca. 5 - 6 Std. Automatische Einschaltung bei Dunkelheit. Abdeckung aus Edelstahl poliert. Maximale Gehäusestemperatur < 50°C - Human Touch berührungssicher. Durchmesser 119mm, Einbautiefe nur 45mm. Auslaufartikel - nur noch wenige Stücke an Lager. Nachproduktion nur ab 100 Stk. möglich. Gewicht: 0,35 kg</p>
---	--	--

Bodeneinbauleuchten LED



Solar LED Pflasterstein Bodeneinbauleuchte



Gelb leuchtende Einbauleuchte für Gehweg, Zufahrt, Garten ...
LB-LDS12

Belastbar bis zu 1t.
2 Solarpanels,
automatische Einschaltung bei Dunkelheit.
Wahlweise 1 oder 2 gelbe LEDs,
Leuchtdauer bis zu 8 Std. bei voller Aufladung.
Material Polycarbonat / ABS.
Abmessungen 100 x 100mm oder 190mm x 100mm.
Gewicht: 0,65 kg

Solar Boden und Straßenmarkierungsleuchte



Solarleuchte Straßen-Baustellen-Markierungslicht



Solar LED Blinkleuchte befahrbar, zum Sichern von Einsatzort und Gefahrenstellen im Straßenverkehr.

LB-LDV10

Einsatzgebiet: Baustellen, Unfallstellen, Werksverkehr, Rangierbetrieb, Zufahrten zu Rettungsdiensten, Bootshafen, Bundeswehr, Feuerwehr, Polizei.
Montage im Randbereich - nicht direkt in der Fahrbahnmittle.
Seitliche Lichtabstrahlung über 3 LEDs auf beiden Seiten.
Dauerlicht oder blinkend, 2 Blitze pro Sekunde.
Lichtfarbe gelb oder weiß (ab 50 Stk. sind andere LED Farben erhältlich).
Lebensdauer der LEDs 100.000 Std.
Mit NiMH Akku für ca. 50 Stunden durchgehenden Blinkbetrieb (ca. 5 Jahre Lebensdauer).
Im Dauerlichtmodus beträgt reicht die Akkuladung für 7 Std.
Die Aufladung erfolgt durch das Solarpanel an der Oberseite.
Automatische Einschaltung nur bei Dunkelheit.
Massiver Aufbau aus Aluminiumguß mit Schutzscheibe.
Die Markierungsleuchten sind flach an der Unterseite zum Hinlegen bei mobilen Einsätzen,
sie können aber auch durch 2 Bohrungen verschraubt werden.
Positionieren Sie die Leit-Leuchte an einem Ort, an dem sie regelmäßig dem Tageslicht, bzw. Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist,
vermeiden sie Plätze, an denen überwiegend Dunkelheit herrscht.
An der Seite befindet sich ein Schalter für drei Betriebsarten:
Blinken (2 Blitze / Sek.) / Aus / Dauerlicht.
Die Solar-Leitleuchte ist sehr belastbar (5 Tonnen) und kann daher auch von schweren PKW überfahren werden.
Abmessungen: 108 x 97mm, Höhe 23mm
Gewicht: 0,3 kg




Solarleuchte Markierungslicht für Weg, Pool oder Bootssteg

Massive Solar LED Aufbauleuchte befahrbar, als Orientierung und Dekoration von Yachthafen, Beckenrand am Schwimmbad, Park, Fußweg.
 Einsatzgebiet: Bootshafen, Bürgersteig, Pflaster, Gartenlokal, Zoo, Parkanlagen.
 Seitliche Lichtabstrahlung über jeweils 3 LEDs auf beiden Seiten.
 Dauerlicht.
 Lichtfarbe weiß (ab 50 Stk. sind andere LED Farben erhältlich).
 Lebensdauer der LEDs 100.000 Std.
 Mit NiMH Akku für ca. 5 Stunden Dauerlicht (ca. 5 Jahre Lebensdauer)
 oder mit LiFePo Lithium-Eisenphosphat Batterie (ca. 10 Jahre Lebensdauer)
 Die Batterien können nicht gewechselt werden, da das Gehäuse wasserdicht verkapselt ist.
 Die Aufladung erfolgt durch das Solarpanel an der Oberseite.
 Automatische Einschaltung nur bei Dunkelheit.
 Massiver Aufbau aus Aluminiumguß mit Schutzscheibe.
 Die Markierungsleuchten sind flach an der Unterseite und können durch die 2 Bohrungen verschraubt werden.
 Positionieren Sie die LED-Leuchte an einem Ort, an dem sie regelmäßig dem Tageslicht, bzw. Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, vermeiden sie Plätze, an denen überwiegend Dunkelheit herrscht.
 Die LED Markierungsleuchte ist sehr belastbar (5 Tonnen) und kann daher auch von schweren PKW überfahren werden.
 Abmessungen: 108 x 97mm, Höhe 23mm
 LB-LDV12

Halogen Bodeneinbauleuchten



Schwimmbad Pool Scheinwerfer PAR56



GEO-Technik

Wasserdichter Halogenstrahler für Schwimmbecken IP68. Halogen oder LED.
 LB-UW100
 Schutzart IP68 - Wassertiefe bis 3 m
 Mit 17 mm hoher V4A-Edelstahlblende auf Basis eines PAR56-Leuchtmittels.
 Für Betonbecken in Verbindung mit einem Einbautopf.
 Ein Wechsel des Leuchtmittels ist ohne Ablassen des Wassers möglich.
 Lieferung mit 3m angeschlossenen Silikonkabel (2 x 6 mm²)
 Geeignet für Leuchtmittel: PAR56 / 300W (nicht enthalten)
 Farbtemperatur: 2900K
 Lichtstrom: 4000 lm
 Optional auch für LED Leuchtmittel 10W mit Farbwechsel geeignet.
 Betriebsspannung: 12V AC
 Ein 12V Transformator muß extra bestellt werden.
 Am 600VA Trafo können bis zu 2 Halogenlampen 300W betrieben werden.
 Am 100VA Trafo können bis zu 10 LED-Lampen 10W betrieben werden.
 Erforderliches Zubehör: Einbautopf aus V4A-Edelstahl und Halogentrafo.
 Gewicht: kg



**Poolbeleuchtung
Schwimmbad-Strahler IP68**



LB-UW-110

Schwimmbecken-Leuchte, Einbaustrahler IP68 für PAR 56 Lampen 12V bis 300W oder LED
LB-UW110

Strahler aus weißem, korrosionsfestem Polycarbonat.
Wasserdicht, höchste Schutzklasse IP68
Tauchtiefe bis 1,5m
Geeignet für Leuchtmittel: PAR56 / 300W (nicht enthalten)
Farbtemperatur: 2900K
Lichtstrom: 4000 lm
Optional auch für LED Leuchtmittel geeignet.
Betriebsspannung: 12V AC
Ein 12V Transformator muß extra bestellt werden.
Am 600VA Trafo können bis zu 2 Halogenlampen 300W betrieben werden.
Am 100VA Trafo können bis zu 10 LED-Lampen 10W betrieben werden.
Abmessungen: Max. Durchmesser 290mm, Tiefe 200mm
mit Einbaudose zum Wechseln des Leuchtmittels, auch während sich Wasser im Pool befindet.
Gewicht: 2,4 kg